



Цифровая приборная панель



Бесключевой запуск



Боковая консоль КОМАНДПОСТ-4А

КИРОВЕЦ®



КОМФОРТ ПЛЮС – новый стандарт кабины тракторов КИРОВЕЦ. Комфорт, организация рабочего пространства и безопасность обеспечены на уровне лучших образцов тракторостроения XXI века. Кабина установлена на гидроопорах и полностью отвязана от всех источников шума и вибраций. В результате уровень шумовой нагрузки снижен до 75 дБа.

КОМФОРТ ПЛЮС



КОМАНДПОСТ – новая концепция управления тракторов КИРОВЕЦ. В каждой следующей версии управление становится проще, эргономичнее, интуитивно понятнее. Основная цель и критерий развития – концентрация всех органов управления и контроля в секторе правой руки оператора. От механических рычагов в кабине трактора 2016 года мы пришли к полностью дистанционному управлению трансмиссией без жесткой связи.

КОМАНДПОСТ



Автоматическая коробка передач Т5 – продукция нового подразделения АО «Петербургский тракторный завод» – Центра компетенций по разработке и изготовлению автоматизированных трансмиссий. Высокое качество трансмиссий тракторов КИРОВЕЦ гарантируют высокоточное оборудование и новые принципы цифровой автоматизации производства. Новые алгоритмы управления снизили нагрузку на оператора и повысили эффективность трансмиссии при передаче самой высокой мощности.

АКПП Т5



ВО ВСЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:

- ▶ **АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ**
коробка передач с полностью автоматическим режимом управления (в диапазоне).
- ▶ **КОМАНДПОСТ-4А**
Новая боковая консоль управления, джойстики управления гидравликой, блок управления ENR.
- ▶ **ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИКА**
Гидравлический распределитель с электроуправлением.
- ▶ **ENR**
Позиционно-силовое регулирование сельхознавески, внешнее управление положением навески.
- ▶ **КИРОВЕЦ-АГРОМОНИТОР**
Система удаленного контроля параметров трактора.
- ▶ **КИРОВЕЦ-АГРОПИЛОТ**
Система автовождения.
- ▶ **ТОПЛИВНЫЕ БАКИ 660 л**
Объем увеличен на 32%.
- ▶ **УВЕЛИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ**
Полная гарантия 2 года или 3000 м.ч.
Расширенная гарантия на КПП, двигатель, мосты и раму 3 года или 3000 м.ч.

КИРОВЕЦ®



Просторная двухместная кабина



Кондиционер



Охлаждаемый бокс



ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

WWW.KIROVETS-PTZ.COM

ГАРАНТИЯ

3 года *или* **3000** моточасов


КИРОВЕЦ К-5
сельскохозяйственные тракторы

КОМПЛЕКТАЦИЯ КИРОВЕЦ К-525



ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-53645

- 250 л.с., 6 цилиндров, 6,65 л, 2100 об/мин.
- С рядным расположением цилиндров.
- Турбонаддув с охлаждением наддувочного воздуха.
- Топливная система Common-Rail.
- Экологический стандарт Stage IIIa.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

- КПП с автоматическим переключением передач.
- Число передач 16/8.
- Ведущие мосты с самоблокирующимися дифференциалами.



ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА (ТСУ)

- ТСУ лифтового типа с ТСУ-3К (крюк) и ТСУ-3В (вилка).
- Опция – ТСУ тяговый брус.



ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО (сельхознавеска)

- Категория 3.
- Позиционно-силовое регулирование (EHR).
- Грузоподъемность 6500 кг.



МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ (опция)

- Двухскоростной 540/1000.
- Плавный пуск.
- Сменные хвостовики.



ГИДРОСИСТЕМА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Чувствительная к нагрузке (load sensing) система.
- Аксиально-поршневой насос до 180 л/мин.
- Электрогидравлическое управление.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

- Преобразователь тока 24/12 вольт 50 ампер.
- Опция – преобразователь тока 24/12 вольт 90 ампер.
- Розетки на 24 и 12 вольт.



ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

- КИРОВЕЦ-АГРОМОНИТОР: система дистанционного контроля параметров.
- Опция – КИРОВЕЦ-АГРОПИЛОТ: система точного земледелия.



КИРОВЕЦ® К-525

▶ Вес 10 500 кг

▶ Мощность 250 л.с.

▶ АКПП 16/8

▶ ГРО 180 л/мин

Сельскохозяйственный трактор КИРОВЕЦ К-5 – это отличный выбор для хозяйств 500...1000 га, а также и для более крупных агропредприятий с такими особенностями, как большое количество переездов между полями, небольшие размеры полей, потребность в транспортных работах.

Мы видим немало примеров, где в парке хозяйства тракторы КИРОВЕЦ К-5 ис-

пользуются одновременно с тракторами более высокой мощности КИРОВЕЦ К-7М. Это говорит о том, что каждый тип машин для конкретных условий имеет свои преимущества.

Тракторы КИРОВЕЦ К-5 отличаются не только высоким качеством изготовления, но и широкими возможностями применения во всех технологиях производства.

Приобретая этот трактор, Вы получите уникальную по своим характеристикам машину по очень выгодной для ее функциональности и производительности цене.

При правильном подходе к комплектованию шлейфа агрегатов Вы получите комплекс машин, не уступающий по производительности такой традиционной технике, как

заслуженные КИРОВЦЫ К-700А или даже более мощный К-701.

Владельцам импортной техники также стоит внимательно присмотреться к тракторам КИРОВЕЦ К-525. Поддерживать в эксплуатации изношенную «классику» становится всё дороже, и покупка нового КИРОВЦА вполне логичный шаг.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КИРОВЕЦ К-525

Эксплуатационная масса, кг	10 500 (без балласта)
Длина (с поднятой навеской), мм	7100
Ширина (без КСК), мм не более	2540
Высота (по кабине), мм не более	3700
База трактора, мм	3200
Двигатель	ЯМЗ-53645
Мощность, л.с.	250
Колесная формула	4x4
КПП	Автоматическая, четырехрежимная с гидравлическим силовым переключением передач и пневматическим переключением режимов. Производитель АО «Петербургский тракторный завод»
Число передач вперед/назад	16F/8R
Ведущие мосты	Главная передача с самоблокирующимся дифференциалом. Конечные передачи представляют собой планетарный редуктор
Подвеска ведущих мостов	Передний мост поддресоренный, на полуэллиптической рессоре. Задний мост жестко закреплен
Колеса	Размер шин 23,1R26. Опция: комплект сдвайвания колес (КСК)
Гидросистема рабочего оборудования	Аксиально-поршневой насос 180 л/мин, электроуправление распределителем, 4 гидролинии для внешнего оборудования, свободный слив и дренаж
Заднее навесное устройство	Категория III по ГОСТ 10677-2001, позиционно-силовое регулирование (EHR)
Тягово-сцепные устройства (ТСУ)	В базовой комплектации мультилифт ТСУ-3-К (крюк), с ТСУ-3-В (вилка). Опция: тяговый брус с максимальной вертикальной нагрузкой до 4600 кг
Механизм отбора мощности (MOM)	Опция. Двухскоростной 540/1000, задний, независимый, с механическим приводом, с клапаном плавного пуска, со сменными хвостовиками

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники КИРОВЕЦ просим обращаться в отдел продаж АО «Петербургский тракторный завод» и к его официальным дилерам.